

Mini Converter Audio to SDI



1080p60'a kadar SD ve HD formatlarında her türlü SDI kaynağına audio gömün! Mikser ve analog disk kaydedicileri gibi donanımlardan 1/4" konnektörler kullanılarak audio dengeli analog ya da AES/EBU olarak girilir. Mini Converter Audio to SDI, Ultra HD modelinin fiyatını ödemek istemediğinizde kullanacağınız ideal SD/HD SDI ses gömücüsüdür.

US\$285

Bağlantılar

SDI Video Girişleri

1 x SD, HD veya 3G-SDI. Ana giriş arızalandığında, otomatik geçişi sağlamak için 1 x ALT SDI Girişi.

SDI Video Çıkışları

1 x Gömülü SDI Çıkışı.

Analog Ses Girişleri

4 kanallı dengeli analog ses.

Dijital Ses Girişleri

8 kanallı dengeli AES/EBU ses.

SDI Yedek Girişi

Ana SDI girişi düştüğü takdirde otomatik olarak geçiş yapar.

Çoklu Hız Desteği


SD, HD ya da 3G-SDI'yi otomatik olarak algılar.

Güncellemeler ve Kurulum

USB 2.0 yüksek hız aracılığıyla. (480 Mb/sn)

Reclocking (Yeniden saat ayarı)

Evet



Standartlar

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

2K Video Standartları

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI
25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF,
2K DCI 25PsF

SDI Uyumluluğu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 269M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M level B, SMPTE 426m
level B, ITU-R BT.656 ve ITU-R BT.601

SDI Video Hızları

SDI video giriş sinyalleri; standart
çözünürlük, yüksek çözünürlük ve
B seviye 3G SDI arasında otomatik
olarak tespit edilir.

SDI Video Örneklemesi

4:2:2, 4:4:4

SDI Ses Örneklemesi

48 kHz ve 24 bit televizyon standardı
örnek hız.

SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2, 4:4:4

SDI Renk Düzeni

YUV, RGB

SDI Otomatik Geçiş

SD, HD, ve 3G-SDI arasında otomatik
olarak seçim yapar.

Yazılım

Yazılım Kontrolü

USB aracılığıyla Mac™ ve Windows™
yazılım güncellemesi.

Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil olan güncelleme uygulaması
aracılığıyla.

İşletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Ayarlar Kontrolü

Mini anahtarlar ya da USB yazılımı

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

Çoğu ülke için priz adaptörleriyle
birlikte +12V güç kaynağı dahildir.

Güç Tüketimi

8.40 Watt

Çalışma Voltaj Aralığı

12V DC

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Isısı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Ortamı Isısı

-20° ila 45° C (-4° ila 113° F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Mini Converter Audio to SDI

Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte 12V evrensel güç kaynağı içerir.

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller